



OLSON



OLSON

PORCELÁNICO ESMALTADO

- 
ANTHELO
frost proof
- 
MATE
matte
- 
NO TRABAR MÁS DE 15%
do not bond beyond 15%
- 
DESTONIFICACIÓN FUERTE
substantial variation

MEDIDAS/SIZE

15x90 cm	6"x35"
20.2x66.2 cm	8"x26"
45x90	18"x35"

GF-20086


Rodapié N 8x45"


Peldano Técnico


Peldano Técnico
Escuadra

Bajo pedido / Under order

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	artículo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
15x90	OLSON	8	1.08	48	51.84	26.50	24.54	1.272
20.2X66.2	OLSON	9	1.20	48	57.60	27.36	22.80	1.313
45x90	SPIGA OLSON	3	1.22	30	36.6	29.94	24.54	898
8X45	ROD.N OLSON	26	0.94	60	1.560 pzs	15.6	0.6 /pza	936

OLSON

GF-20083



Olson Blanco
20.2x66.2 / 8"x26"


CLASE
class

GF-20099



Olson Blanco
15x90 / 6"x35"


CLASE
class

GF-20083



Olson Miel
20.2x66.2 / 8"x26"


CLASE
class

GF-20099




Olson Miel
15x90 / 6"x35"


CLASE
class

GF-20083




Olson Gris
20.2x66.2 / 8"x26"


CLASE
class

GF-20099





Olson Gris
15x90 / 6"x35"


CLASE
class

REQUISITOS DE COLOCACIÓN
Se requiere la utilización de una junta de colocación mínima de 1.5 mm.
En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.

PLACING REQUIREMENTS
It is required the use of minimum joint (aprox. 1.5mm).
We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the length.


COLOCACIÓN CORRECTA
CORRECT POSITION


COLOCACIÓN INCORRECTA
INCORRECT POSITION

GF-20083



Spiga Olson Blanco
45x90 / 18"x35"

GF-20083



Spiga Olson Miel
45x90 / 18"x35"

GF-20083



Spiga Olson Gris
45x90 / 18"x35"

