RIEGEL 50

В ТРЕНДЕ. СВОЕОБРАЗИЕ СТИЛЯ. РИГЕЛЬ ФОРМАТ ПРЕМИУМ КЛАССА.

ОБЖИГИ И ФОРМАТ

453 silber-schwarz
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{-}Teil1}$
Ригель-формат 490 x 40 x 14 мм

456 schwarz-blau
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - }Teil\ 1}$
Ригель-формат 490 x 40 x 14 мм

451 gold-braun
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
Ригель-формат 490 x 40 x 14 мм

455 braun-blau
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
Ригель-формат 490 x 40 x 14 мм

450 gold-weiß
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{-}Teil1}$
Ригель-формат 490 x 40 x 14 мм

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

RIEGEL 50

DIN EN 14411				
Формат	7750	7753	7751	7754
Обозначение артикула	Плитка фасадная	Плитка фасадная	Плитка угловая [1]	Плитка угловая [1]
Размер растра в см	Ригель-формат	Ригель-формат	Ригель-формат	Ригель-формат
технологические стандартные размеры в мм	490 x 40 x 14	490 x 40 x 14	240 x 115 x 40 x 14	240 x 115 x 40 x 14
450 gold-weiß				
451 gold-braun		●		●
453 silber-schwarz				
455 braun-blau	●		●	
456 schwarz-blau				
шт. в пакете	18	18	21	21
количество штук в м² /п.м. с учетом шва	38,31	38,31	19,23	19,23
количество штук в палете	1.080	1.080	1.365	1.365
количество м²/п.м. в упаковке	0,47	0,47	1,09	1,09
количество м²/п.м. в палете	28,19	28,19	70,98	70,98
количество упаковок в палете	60	60	65	65
вес палеты в кг	670	670	566	566
вес штуки в кг	0,620	0,620	0,415	0,415
вес м²/п.м. в кг	23,752	23,752	7,980	7,980
группа истираемости	11,160	11,160	8,715	8,715

● = Складская позиция. [1] = Величина отклонений длины для угловых элементов Ströher в два раза строже, чем возможно по DIN 105, который регламентирует допуски по лицевой кирпичной кладке. Это соответствует максимальному отклонению +/- 4 мм на лицевой стороне и +/- 2 мм на боковой стороне углового элемента в формате 240 x 115 мм.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.

HANDSTRICH

КРАЯ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ. ПОВЕРХНОСТЬ С ВОДЯНЫМИ ШТРИХАМИ. ЭКОЛОГИЧЕСКИ НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ.

Клинкерная плитка покидает свою северную нишу и переживает международный ренессанс. Ручная формовка объединяет в одном современные требования экономии ресурсов и исконные признаки традиционного клинкерного кирпича. Ведь края ручной формовки и поверхность с водными штрихами более морозоустойчивы, лучше поддаются обработке и в комбинации с энергосберегающими наисовременнейшими системами теплоизоляции. Но это возможно только при применении клинкерной плитки, при производстве вытянутой в ленту и обоженной при температуре 1.300 °C. Без гидрофобизации и химических пропиток. И без излишнего расходования ресурсов как при вырезании плитки из целого кирпича. Технология Greentech.

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

ОЛИЦЕТВОРЯЕТ ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ: ЭКОЛОГИЧНАЯ И ЭКСТРУДИРОВАНА ПРИ ПОМОЩИ ХАЙТЕКТЕХНОЛОГИИ.