



Ámbar











Ámbar





Baldosa
Floor tile
40 x 40 cm.



Taco
Insert
15 x 15 cm.



Taco
Insert
8 x 8 cm.



Baldosa
Floor tile
60 x 60 cm.



Baldosa
Floor tile
40 x 60 cm.

Ámbar



Rodapié Romo
Romo skirting
8 x 40 cm.

Rodapié Recto
Recto skirting
8 x 40 cm.

Listelo
Liners
8 x 40 cm.

Rodapié Romo
Romo skirting
8 x 60 cm.

Rodapié Recto
Recto skirting
8 x 60 cm.

Listelo
Liners
8 x 60 cm.

Zanquín izdo.
Skirting stair
42,4 x 19 cm.

Zanquín dcho.
Skirting stair
42,4 x 19 cm.

Tapa escalera
Cover stair
34,3 x 3,9 cm.

FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M ² . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
3,9 x 34,3	0,275 Kg.	52	-----	14,300 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 8	0,170 Kg.	100	-----	17,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860 Kg.	21	8,400 ml.	18,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,188 Kg.	12	7,200 ml.	14,250 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550 Kg.	24	0,540 ml.	13,500 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
19 x 42,4	0,975 Kg.	8	-----	7,800 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 40	3,550 Kg.	6	0,960 ml.	21,600 Kg.	72	1.555 Kg.
40 x 60	5,325 Kg.	5	1,200 ml.	26,000 Kg.	48	1.300 Kg.
60 x 60	8,750 Kg.	4	1,440 ml.	35,300 Kg.	24	890 Kg.

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order






Tabica Stair risers
15 x 40 cm.



Tabica Stair risers
15 x 60 cm.



Tabica Stair risers
15 x 120 cm.




Tabica Stair risers
15 x 160 cm.

Ámbar



Peldaño
Stair tread
120 x 32 cm.



Peldaño
Stair tread
160 x 32 cm.





















FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M ² . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
15 x 40	-----	11	-----	-----	-----	-----
15 x 60	-----	6	-----	-----	-----	-----
15 x 120	4,905 Kg.	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 160	6,540 Kg.	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
120 x 32	12,600 Kg.	2	2,400 ml.	26,300 Kg.	20	540 Kg.
160 x 32	16,800 Kg.	2	3,200 ml.	33,800 Kg.	18	640 Kg.

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order



Características Técnicas / Technical Features

DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO / ICONOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Revestimiento Coating			Dureza mohs UNE-EN 67.101 Surface scratch hardness (mohs scale) UNE-EN 67.101		5 - 7
Pavimento Floor tile			Resistencia a la flexión UNE-EN 10545-4 Bending resistance UNE-EN 10545-4		35-55 N/mm ²
Destonificado Colour Variety			Grosor de pieza Thickness		9 a 12 mm.
Alto tránsito Busy transit			Higiénico: resistente a productos de limpieza con químicos fuertes. UNE-EN 10545-13 Hygienic: resistance to chemical etching UNE-EN 10545-13		Resiste
Absorción de agua UNE-EN 10545-3 Water absorption UNE-EN 10545-3		< 0,5	Resistencia a la abrasión profunda. UNE-EN 10545-6 Deep abrasion resistance UNE-EN 10545-6		<175 mm ³
Coefficiente de dilatación térmica UNE-EN 10545-8 Lineal thermal expansion coefficient UNE-EN 10545-8		< 4x10 ⁶ /°C	Resistencia al choque térmico UNE-EN 10545-9 Resistance against thermal shocks UNE-EN 10545-9		Resiste
Resistencia a las manchas UNE-EN 10545-14 Resistance to staining UNE-EN 10545-14		Resiste	Resistencia al hielo UNE-EN 10545-12 Frost resistance UNE-EN 10545-12		Resiste
Junta estéticamente recomendada Joint aestetically recommended		Junta 2 mm	Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633 Sliding resistance UNE-ENV 12633		Clase 1
ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction		F _s - 0,98	ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction		F _h - 0,70

*CLASE 3: RECOMENDADO PARA EXTERIORES, PISCINAS Y ZONAS HÚMEDAS.

*CLASS 3: RECOMMENDED FOR EXTERIORS, SWIMMING POOLS AND WET AREAS.

