



COLUMBIA SILVER 45 cm x 120 cm

Columbia

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



COLUMBIA SILVER

45 cm x 120 cm x 1 cm · 18" x 47" 100202862 G296

Butech: Colorstuk Rapid Antracita 100236481

ADHESIVO RECOMENDADO - RECOMMENDED ADHESIVE - Fr-one n
 ÁMBITO DE USO - FIELD OF USE - Revestimiento de paredes interiores - Interior wall covering.

ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL
 La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable - No utilizar para la retrada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos - Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis - Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro - Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adaptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados) - Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico - Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte o embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías - No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie - Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIALS PRODUCTS
 Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility - Do not use abrasive agents to clean this product - Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalis - Use only hot water and mild soap as cleaning agents - This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material) - Do not use tools that could damage material during installation - Use the floating and buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids - Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface - To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saw.

EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Columbia	3	1,62	27,74	32	51,84	887,81	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.