



Creta









Baldosa
Floor tile
40 x 60 cm.



Rodapié Romo
Romo skirting
8 x 60 cm.



Rodapié Recto
Recto skirting
8 x 60 cm.



Tabica
Stair risers
15 x 60 cm.



Taco
Insert
8 x 8 cm.



Taco
Insert
15 x 15 cm.



Rodapié Romo
Romo skirting
8 x 40 cm.



Rodapié Recto
Recto skirting
8 x 40 cm.



Tabica
Stair risers
15 x 40 cm.

FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M ² . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
8 x 8	0,170 Kg.	100	-----	17,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860 Kg.	21	8,400 ml.	18,060 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,188 Kg.	12	-----	-----	-----	-----
15 x 15	0,550 Kg.	24	-----	13,500 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 40	1,340 Kg.	11	-----	-----	-----	-----
15 x 60	2,900 Kg.	6	-----	-----	-----	-----
40 x 60	5,450 Kg.	5	1,200 ml.	27,300 Kg.	48	1.350 Kg.


*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order




Características Técnicas / Technical Features

DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO / ICONOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Revestimiento
Coating




Dureza mohs
Surface scratch hardness (mohs scale)
UNE-EN 67.101




6 - 8

Pavimento
Floor tile




Resistencia a la flexión
Bending resistance
UNE-EN 10545-4




35-55 N/mm²

Destonificado
Colour Variety



Grosor de pieza
Thickness




9 a 12 mm.

Alto tránsito
Busy transit




Higiénico: resistente a productos de limpieza con químicos fuertes
Hygienic: resistance to chemical etching
UNE-EN 10545-13



Resiste

Absorción de agua
Water absorption
UNE-EN 10545-3



< 0,5

Resistencia a la abrasión superficial
Surface abrasion resistance
UNE-EN 10545-6



<175mm³

Coefficiente de dilatación térmica
Lineal thermal expansion coefficient
UNE-EN 10545-8



< 4x10⁶/°C

Resistencia al choque térmico
Resistance against thermal shocks
UNE-EN 10545-9



Resiste

Resistencia a las manchas
Resistance to staining
UNE-EN 10545-14



Resiste

Resistencia al hielo
Frost resistance
UNE-EN 10545-12



Resiste

Junta estéticamente recomendada
Joint aestetically recommended



Junta
2 mm

Coefficiente deslizamiento
pie descalzo
Sliding coefficient
naked foot (DIN 51097)



Grupo B-C

Resistencia al deslizamiento
pie calzado
Sliding coefficient barefoot
(DIN 51130)



R-10
GRAIN \angle 12° A 20°



Resistencia al deslizamiento
Sliding resistance
UNE-ENV 12633



GRAIN: Clase 3
LAPATTO: Clase 2

*CLASE 3: RECOMENDADO PARA EXTERIORES, PISCINAS Y ZONAS HÚMEDAS.

*CLASS 3: RECOMMENDED FOR EXTERIORS, SWIMMING POOLS AND WET AREAS.

