

Deck Smart

05
cores
couleurs
couleurs
colores

01
formato
format
format
formato

01
acabamento
finish
finition
acabado



Deck cerâmico em pavimento sobrelevado.

Ceramic deck on raised floor.



Deck céramique en plancher surélevé.

Deck cerâmico en suelos elevados.

05 cores
couleurs
colores

01 formato
format
formato

01 acabamento
finish
finition
acabado



Superbranco

Gris

Teca

Ipê


Wengé



Peça cerâmica (espessura: 0,98 cm) sobre um composto.
Espessura total: ± 2,50 cm
Ceramic piece (thickness : 0,98 cm) on a compound.
Total thickness: ± 2,50 cm
Pièce céramique (épaisseur : 0,98 cm) sur un composite.
Épaisseur totale: ± 2,50 cm
Pieza cerámica (Espesor: 0,98 cm) sobre un compuesto.
Espesor total: ± 2,50 cm

15x120
(6"x47")

Deck Smart:
Componentes_Components_Composants_Componentes:




Lingueta de fixação (fornecida na embalagem do material cerâmico: 15 unidades por caixa)
Anchoring bolt (supplied with the ceramic pieces: 15 units per box)
Languette de fixation (fournie dans l'emballage du matériau céramique: 15 unités par boîte)
Lengueta de fijación (se suministra en el embalaje del material cerámico: 15 unidades/caja)

Peças / Pieces	Espessura (mm) Thickness (mm)	Caixa / Box			Europalets / Europallet		
		Nº Peças No Pieces	M² Aprox. No of Sq. M. Approx.	Peso (Kg) Weight Kg	Nº Caixas No of Sq. M. Approx.	M² Aprox. No of Sq. M. Approx.	Peso (Kg) Weight (Kg)
15x120 cm	25 ± 0,5mm	4	0.72	21.9	18	12.96	430




DECK SMART SUPERBRANCO
15x120 RECT [14,65x120,0x2,50 cm] P245 V2 5 class 3 C R11 36+ ≥0,42




DECK SMART GRIS
15x120 RECT [14,65x120,0x2,50 cm] P235 V2 5 class 3 C R11 36+ ≥0,42



DECK SMART TECA
15x120 RECT [14,65x120,0x2,50 cm] P235 V2 5 class 3 C R11 36+ ≥0,42



DECK SMART IPÊ
15x120 RECT [14,65x120,0x2,50 cm] P245 V2 5 class 3 C R11 36+ ≥0,42



DECK SMART WENGÉ
15x120 RECT [14,65x120,0x2,50 cm] P245 V2 5 class 3 C R11 36+ ≥0,42



PEÇA / PIECE	PEÇA / PIECE
DG CF	DG CF CANTO
15x120 cm	15x120 cm
P237	P317

DG CF / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda.
DG CF / DG CF Canto: Pieces produced on order.
DG CF / DG CF Canto: Pièces produites sur commande.
DG CF / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

INSTALAÇÃO

O DECK SMART é composto por um deck cerâmico reforçado com um composto no tardo, que lhe garante o aumento da resistência ao impacto e a facilidade de colocação sobre as estruturas de suporte dos pisos sobreelevados. A estrutura deverá apoiar o Deck em 4 pontos, de 30 em 30cm, distantes cerca de 5cm de cada extremidade da peça. Recomenda-se que não sejam fixas duas peças num só apoio da estrutura.

A montagem é simples e rápida e faz-se de forma sequencial: as linguetas são encaixadas na ranhura das peças cerâmicas de forma perpendicular, e o sistema é fixo à estrutura através do aparafusamento das linguetas à madeira ou ao alumínio (recomenda-se a utilização de parafusos em inox). Para fazer cortes deverá utilizar-se um cortador manual, com rolete de wídia. A utilização de uma serra de corte é suficiente para cortar o polímero.

Remover ou substituir uma peça: usar uma chave sextavada e fazer uma rotação de 90° na lingueta, de modo a ficar no sentido paralelo do deck. Não é necessário desaparafusar a lingueta, apenas rodá-la e desencaixar a peça da estrutura.

Limpeza e manutenção: utilizar água em abundância, detergente neutro e deixar secar ao ar. Utilizar uma escova de fibra dura, caso seja necessário remover alguma sujidade.

INSTALLATION

DECK SMART is composed of a ceramic deck reinforced with a compound in the reverse side, for greater impact resistance and easier laying on raised floors. The structure must support the Deck at 4 points of the tile (30 cm apart and 5 cm away from each edge). Two tiles must not be laid on the same support of the structure.

Simple and quick assembly by sequential slotting: insert bolts into the grooves in the ceramic pieces perpendicularly and drive the screws into the wood or aluminium structure (inox screws are recommended).

To remove or replace one piece: turn the bolt 90° with a wrench so that it is parallel to the deck. Do not unscrew the bolt completely, you only need to turn it to unlatch the ceramic piece. Use manual scoring wheel tile wídia cutters for cutting. The saw cuts polymer well.

Cleaning and maintenance: rinse thoroughly, clean with neutral detergent and allow to air dry. Use a hard brush to remove dirt, if necessary.

POSE

DECK SMART est composé d'un deck céramique renforcé avec une composite sur la face arrière des lames assurant une résistance accrue aux chocs et une facilité de pose sur la structure portante des planchers surélevés. La structure doit supporter le Deck en 4 points tous les 30 cm, à 5 cm de chaque extrémité de la pièce. Il est recommandé que deux pièces ne soient pas fixées sur un seul support de la structure.

La pose est rapide, simple et séquentielle: les languettes sont placées perpendiculairement dans la rainure des pièces en céramique et le système est fixé à la structure portante par vissage des languettes au bois ou à l'aluminium (il est recommandé l'utilisation des vis en inox). Pour réaliser des coupes, utiliser un coupe-carrelage manuel avec rouleau en wídia. L'utilisation d'une scie de coupe est suffisante pour découper le polymère.

Pour enlever ou remplacer une pièce: utiliser une clé hexagonale et faire une rotation de 90° sur la languette, de manière à ce qu'elle soit parallèle au deck. Il n'est pas nécessaire de dévisser la languette, la faire tourner est suffisant pour retirer la pièce de la structure.

Nettoyage et entretien: Utiliser de l'eau en abondance, un détergent neutre et laisser sécher à l'air libre. Utiliser une brosse à fibres dures, si nécessaire, pour enlever la saleté.

INSTALACIÓN

DECK SMART está formado por una cubierta cerámica reforzada con un compuesto en la parte exterior que garantiza una mayor resistencia al impacto y facilidad de colocación sobre las estructuras de soporte de los pavimentos sobreelevados. La estructura deberá sostener el Deck en 4 puntos cada 30 cm, a 5 cm de distancia de cada extremo de la pieza. Se recomienda no fijar dos piezas a un único soporte de la estructura.

El montaje es sencillo y rápido y se lleva a cabo de manera secuencial: las linguetas se encajan en la ranura de las piezas cerámicas de forma perpendicular y el sistema se fija a la estructura atornillando las linguetas a la madera o al aluminio (si recomienda la utilización de tornillos en acero inoxidable). Para realizar cortes: deberá utilizarse un cortador manual, con rodel de wídia. Para cortar el polímero basta una sierra de corte.

Para retirar o sustituir una pieza: utilizar una llave hexagonal y rotar 90° la lingueta, de forma que quede en sentido paralelo a la cubierta. No es necesario desatornillar la lingueta, solo girarla y desencajar la pieza de la estructura.

Limpeza y mantenimiento: utilizar abundante agua, detergente neutro y dejar secar al aire. Utilizar una escoba de fibra dura, si fuera necesario eliminar alguna suciedad.


DIVERSAS FORMAS DE APLICAÇÃO: · DIFFERENT WAYS OF APPLICATION: · DIFFÉRENTS MODES D'APPLICATION: · DIVERSAS FORMAS DE APLICACIÓN:

Aplicação em contrafiada 1/4: (± 45 linguetas por cada m2)

Applied interrupting: (± 45 anchoring bolts/m2)

Application en contre-fit: (± 45 languettes par m2).

Aplicación en asiento: (± 45 lengüetas por cada m2)



Aplicação em paralelo: Recomendamos a colocação de 4 apoios por peça (± 23 linguetas por cada m²).

Parallel pattern: We recommend you use 4 fixing points per tile (± 23 anchoring bolts/m²).

Pose en parallèle: Nous recommandons de placer 4 supports par pièce (± 23 languettes par m²).

Aplicación en paralelo: Recomendamos la colocación de 4 soportes por pieza (± 23 lengüetas por cada m²).

