

CEMENTO  
CEMENT

# MEGAN

60 x 60 cm · 24" x 24"

SATIN FINISH · ACABADO SATINADO · PORCELAIN TILES



Porcelain Tiles  
Porcelánico



Floor Tile  
Pavimento



Matt  
Mate



## MEGAN IVORY

60 x 60 CM  
PEI V · C0 / Blā  
MOHS 6

GT6A



## MEGAN GREY

60 x 60 CM  
PEI IV · C0 / Blā  
MOHS 6

GT6A



## MEGAN GRAPHITE

60 x 60 CM  
PEI IV · C0 / Blā  
MOHS 6

GT6A

### VARIACIÓN GRÁFICA / GRAPHIC VARIATION



### RODAPIÉ / SKIRTING / PLINTHE

10 x 60 cm · D45



PACKING	BOXES PALLET	SQM BOX	SQM PALLET	KGS PIECE	KGS BOX	KGS PALLET	PIECES BOX	PALLETS CONTAINER	SQM CONTAINER	WEIGHT CONTAINER	THICKNESS	ABSORPTION
60 x 60 CM	30	1,44	43,20	8,000	32,17	980	4	26	1.123,20	25.475	1,00	E<0,5



# MERCHANDISING



D16\_038 · PANEL MEGAN

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO

TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME

	NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES DUALGRES DUALGRES STANDARD VALEURS DUALGRES
Características dimensionales <i>Dimensional features</i> <i>Caractéristiques dimensionnelles</i>	ISO 10545-2	Cumple la norma <i>Conforms to standard</i> <i>Satisfait à la norme</i>
Absorción del agua <i>Water absorption</i> <i>Absorption d'eau</i>	ISO 10545-3	< 0.5%
Resistencia a la flexión · Fuerza de la rotura <i>Modulus of rupture · Breaking strength</i> <i>Résistance à la flexion · Force de rupture</i>	ISO 10545-4	> 35 N/mm <sup>2</sup> >1300N
Resistencia a la abrasión profunda (mm <sup>3</sup> ) <i>Resistance to deep abrasion (mm<sup>3</sup>)</i> <i>Résistance à l'abrasion profonde (mm<sup>3</sup>)</i>	ISO 10545-6	Máx. 175 mm <sup>3</sup>
Dilatación térmica lineal <i>Linear thermal expansion</i> <i>Dilatation thermique linéaire</i>	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible <i>Test method available</i> <i>Méthode d'essai disponible</i>

		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES DUALGRES DUALGRES STANDARD VALEURS DUALGRES
<b>Resistencia al choque térmico</b> <i>Thermal shock resistance</i> <i>Résistance au choc thermique</i>		ISO 10545-9	<b>Resiste</b> <i>Resists</i> <i>Résiste</i>
<b>Resistencia a la helada</b> <i>Frost resistance</i> <i>Résistance au gel</i>		ISO 10545-12	<b>Resiste</b> <i>Resists</i> <i>Résiste</i>
<b>Resistencia química</b> <i>Chemical resistance</i> <i>Résistance chimique</i>	<b>Ácidos y bases</b> <i>Acids and bases</i> <i>Acides et bases</i> <b>Productos de limpieza y reactivos a piscinas</b> <i>Cleaning products and pool reactive agents</i> <i>Produits de nettoyage et réactifs de piscines</i>	ISO 10545-13	<b>Cumple la norma</b> <i>Conforms to standard</i> <i>Satisfait à la norme</i> <b>Clase UA</b> <i>Class UA</i> <i>Class UA</i>
<b>Resistencia a las manchas</b> <i>Stain resistance</i> <i>Résistance aux taches</i>		ISO 10545-14	<b>Cumple la norma</b> <i>Conforms to standard</i> <i>Satisfait à la norme</i>
<b>Resistencia al deslizamiento</b> <i>Slip resistance</i> <i>Résistance au glissement</i>		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028	<b>Según Modelos</b> <i>According to models</i> <i>Selon modèles</i>

**Contáctanos: / Contact us:**



DUALGRES, S.A.  
Ctra. de Viver al Puerto de Burriana, km 56,9  
ONDA ( CASTELLÓN ) · SPAIN  
Tel: (+34) 964 77 11 66 / Fax: (+34) 964 77 12 50  
[www.dualgres.com](http://www.dualgres.com) / [export@dualgres.com](mailto:export@dualgres.com)

