







Pettra







Pettra





Baldosa  
Floor tile  
40 x 40 cm.



Baldosa  
Floor tile  
40 x 60 cm.



Taco  
Insert  
8 x 8 cm.



Taco  
Insert  
15 x 15 cm.



Rodapié Romo  
Romo skirting  
8 x 40 cm.



Rodapié Romo  
Romo skirting  
8 x 60 cm.



Rodapié Recto  
Recto skirting  
8 x 40 cm.



Rodapié Recto  
Recto skirting  
8 x 60 cm.

FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M <sup>2</sup> . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
8 x 8	0,170 Kg.	100	-----	17,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860 Kg.	21	8,400 ml.	18,060 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,188 Kg.	12	-----	-----	-----	-----
15 x 15	0,550 Kg.	24	-----	13,500 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 40	3,550 Kg.	6	0,960 ml.	21,600 Kg.	72	1.555 Kg.
40 x 60	5,450 Kg.	5	1,200 ml.	27,300 Kg.	48	1.350 Kg.

\*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order






# Características Técnicas / Technical Features


DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO / ICONOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Pettra

Revestimiento  
Coating




Dureza mohs  
Surface scratch hardness (Mohs scale)  
UNE-EN 67.101




6 - 8

Pavimento  
Floor tile




Resistencia a la flexión  
Bending resistance  
UNE-EN 10545-4




35-55 N/mm<sup>2</sup>

Destonificado  
Colour Variety



Grosor de pieza  
Thickness




9 a 12 mm.

Alto tránsito  
Busy transit




Higiénico: resistente a productos de limpieza con químicos fuertes  
Hygienic: resistance to chemical etching  
UNE-EN 10545-13



Resiste

Absorción de agua  
Water absorption  
UNE-EN 10545-3



< 0,5

Resistencia a la abrasión superficial  
Surface abrasion resistance  
UNE-EN 10545-6



<175mm<sup>3</sup>

Coefficiente de dilatación térmica  
Lineal thermal expansion coefficient  
UNE-EN 10545-8



< 4x10<sup>-6</sup>/°C

Resistencia al choque térmico  
Resistance against thermal shocks  
UNE-EN 10545-9



Resiste

Resistencia a las manchas  
Resistance to staining  
UNE-EN 10545-14



Resiste

Resistencia al hielo  
Frost resistance  
UNE-EN 10545-12



Resiste

Junta estéticamente recomendada  
Joint aestetically recommended



Junta 2 mm

Coefficiente deslizamiento pie descalzo  
Sliding coefficient naked foot (DIN 51097)



Grupo B-C

Resistencia al deslizamiento pie calzado  
Sliding coefficient barefoot (DIN 51130)



R-10  
GRAIN  $\angle$  12° A 20°



Resistencia al deslizamiento  
Sliding resistance  
UNE-ENV 12633



GRAIN: Clase 3  
LAPATTO: Clase 2

\*CLASE 3: RECOMENDADO PARA EXTERIORES, PISCINAS Y ZONAS HÚMEDAS.

\*CLASS 3: RECOMMENDED FOR EXTERIORS, SWIMMING POOLS AND WET AREAS.

