



PRISMA SILVER 33,3 cm x 100 cm

WALL TILES texturas / textures

Prisma

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



PRISMA BRONZE

33,3 cm x 100 cm x 1,2 cm - 13" x 40" 100179208 G291

Butech: Colorstuk Especial Graphite 100238260



PRISMA SILVER

33,3 cm x 100 cm x 1,2 cm - 13" x 40" 100179223 G291

Butech: Colorstuk Especial Graphite 100238260

ADHESIVO RECOMENDADO - RECOMMENDED ADHESIVE: Fr-one n
 ÁMBITO DE USO - FIELD OF USE: Revestimiento de paredes interiores - Interior wall covering.

ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL
 La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable - No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos - Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis - Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro - Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados) - Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico - Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embalsos) para evitar las indeseables zonas vacías - No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie - Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingletadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIALS PRODUCTS
 Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility - Do not use abrasive agents to clean this product - Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalis - Use only hot water and mild soap as cleaning agents - This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material) - Do not use tools that could damage material during installation - Use the floating and butting method applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids - Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface - To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saw.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO / MODEL | PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | BUTECH |
|----------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| Prisma | 3 | 0,99 | 18,20 | 32 | 31,97 | 583,20 | Fr-one n / One-flex Premium |

*valores aproximados. *approximated values.

WALL TILES texturas / textures

RECTIFIED WALL TILES