



## #SK-IN Nicchia

Nicchia  
Recess  
Niche  
Nische



SK  
50÷200 h 200

SK+SZ  
SK 50÷200 h 200  
SZ 20÷70 h 200



SK+SY  
SK 50÷200 h 200  
SY 20÷60 h 200

SJ  
50÷200 h 200

Per i modelli SK+SZ e SB+SZ si suggerisce l'utilizzo combinato della barra K e della barra T, per aumentare la stabilità dell'elemento SZ.

For models SK+SZ and SB+SZ, we suggest using the combination of the K bar and the T bar to increase the stability of the element SZ.

Pour les modèles SK+SZ et SB+SZ, nous recommandons d'associer la barre K et la barre T, afin d'augmenter la stabilité de l'élément SZ.

Für die Modelle SK+SZ und SB+SZ, wird die kombinierte Verwendung der Stange K und der Stange T empfohlen, um die Stabilität des Bauteils SZ zu erhöhen.

La barra K permette l'irrigidimento di grandi lastre di vetro con massima stabilità ed elevatissimi standard di sicurezza.

The hardening rod K allows steadiness of the large glass panels with high stability and high safety standards.

La barra K permet de rendre plus rigides les grandes surfaces de verre avec le maximum de stabilité, sur la base de principes de sécurité très élevés.

Der Befestigungsbügel K sorgt für die maximale Stabilisierung der großflächigen Gläser und für die höchste Sicherheit.

