



Описание



Шаровой клапан с розеткой и металлической ручкой

- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100°C


A	B	C [мм]	размеры патрубков	Индекс
G1/2	G3/8	75,2	1/2"x3/8" с разъемом для медной трубы Ø10 мм	Z1238MK
G1/2	G3/8	75,2	1/2"x3/8"	Z1238K
G1/2	G1/2	75,2	1/2"x1/2"	Z1212K
G1/2	G3/4	75,2	1/2"x3/4"	Z1234K



Шаровой клапан с фильтром с розеткой и металлической ручкой

- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100°C


A	B	C [мм]	размеры патрубков	Индекс
G1/2	G3/8	63	1/2"x3/8" с разъемом для медной трубы Ø10 мм	Z1238MKF
G1/2	G3/8	63	1/2"x3/8"	Z1238KF
G1/2	G1/2	63	1/2"x1/2"	Z1212KF
G1/2	G3/4	63	1/2"x3/4"	Z1234KF



Грибковый клапан с розеткой и металлической ручкой

- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100°C

A	B	C [мм]	размеры патрубков	Индекс
G1/2	G3/8	78,5	1/2"x3/8" с разъемом для медной трубы Ø10 мм	Z1238MG
G1/2	G3/8	78,5	1/2"x3/8"	Z1238G
G1/2	G1/2	78,5	1/2"x1/2"	Z1212G
G1/2	G3/4	78,5	1/2"x3/4"	Z1234G




Шаровой клапан с розеткой

- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100°C


A	B	C [мм]	размеры патрубков	Индекс
G1/2	G3/8	79	1/2"x3/8" с разъемом для медной трубы Ø10 мм	EZ1238MK
G1/2	G3/8	79	1/2"x3/8"	EZ1238K
G1/2	G1/2	79	1/2"x1/2"	EZ1212K
G1/2	G3/4	79	1/2"x3/4"	EZ1234K

Описание

**Шаровой клапан с фильтром с розеткой и алюминиевой ручкой**


- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100°C

A	B	C [мм]	размеры патрубков	Индекс
G1/2	G3/8	61	1/2"x3/8" с разъемом для медной трубы Ø10 мм	EZ1238MKF
G1/2	G3/8	61	1/2"x3/8"	EZ1238KF
G1/2	G1/2	61	1/2"x1/2"	EZ1212KF
G1/2	G3/4	61	1/2"x3/4"	EZ1234KF

**Грибовый клапан**


- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100°C

A	B	C [мм]	размеры патрубков	Индекс
G1/2	G3/8	81,5	1/2"x3/8" с разъемом для медной трубы Ø10 мм	Z240
G1/2	G3/8	81,5	1/2"x3/8"	Z241
G1/2	G1/2	81,5	1/2"x1/2"	Z220
G1/2	G3/4	81,5	1/2"x3/4"	Z230

**Угловой клапан с керамической головкой**

- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100°C


A	B	C [мм]	размеры патрубков	Индекс
G1/2	G3/8	98	1/2"x3/8"	Z1238C
G1/2	G1/2	98	1/2"x1/2"	Z1212C
G1/2	G3/4	98	1/2"x3/4"	Z1234C

**Угловой клапан с керамической головкой и розеткой**

- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 90 °C

A	B	C [мм]	размеры патрубков	Индекс
G1/2	G3/8	74,5	1/2"x3/8"	Z293
G1/2	G1/2	74,5	1/2"x1/2"	Z294

Описание



Угловой клапан с керамической головкой и розеткой

- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 90 °С

A	B	C [мм]	размеры патрубков	Индекс
G1/2	G3/8	75,3	1/2"x3/8"	Z295
G1/2	G1/2	75,3	1/2"x1/2"	Z296