

sand stone compact

 **unicomstarker**TM

un incontro tra la **storia** e il **presente**,
tra la **natura** e la **tecnologia**
per creare una **pietra**
unica nella sua struttura

a **past** and **present**
nature and **technology**
meet to create
a **unique** surfaces

04 > 11



gold



gold











gold
muretto



**informazioni
tecniche**
technical
informations

colori
colours
formate
formats



gold

decori
decors
formate
formats



gold mosaico



gold muretto

formati
sizes
formate
formats

superficie naturale




41.2 x 82.7
16" x 32"

61



30.5 x 61.4
12" x 24"


50



15.3 x 61.4
6" x 24"

57

mosaico



30 x 30
12" x 12"

115


muretto



30 x 30
12" x 12"


27

pezzi speciali
special items
pièces especiales
formteile




gradone angolare
30.5 x 30.5
12" x 12"

68




gradone
30.5 x 30.5
12" x 12"

44



gradino
30.5 x 30.5
12" x 12"

14



battiscopa
7 x 30.5
3" x 12"










7

caratteristiche tecniche

technical features

caracteristiques techniques

technische eigenschaften

	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasseraufnahme	<0,5%		durezza di Mohs hardness in Mohs degrees dureté de Mohs Moh'sche Härte	UNI EN 101 8
	resistenza alla flessione breaking strenght résistance a la flexion biegezugfestigkeit	>35 N/mm ²		spessore thickness épaisseur dicke	≠ 10mm
	resistenza agli acidi resistance to acid résistance aux acides säurebeständigkeit	AA		coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction coefficient de friction (glissement) reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit)	A R10
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	resiste frost proof aucune attération keine änderung		variazioni cromatiche color shade variations variation de nuance nuance variations	V3 variazione moderata V3 moderate variation V3 variation modérée V3 mäßige variation
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches fleckbeständigkeit	5			

Prevedere fuga di almeno 2 mm sul monofornato e necessariamente di 3 mm sul multifornato.

Leave joints of at least 2 mm of width laying a single size and, obligatorily, 3 mm laying combinations of both sizes.

Prevoir des joints de minimum 2 mm entre les carreaux pour pose monofornato et de 3 mm sur tous les multifornats.

Wir empfehlen bei der verlegung eines formats eine fugenbreite von 2 mm, bei einem mischverband eine fugenbreite von 3 mm.

imballi

packing

emballages

verpackung

	formato size format format	spessore thickness épaisseur dicke	pezzi/sc pcs./box pcs./ctn stck/kart	mq/sc sqm./box mq/ctn qm/kart.	kg/sc kgs/box kg/ctn kg/kart.	sc/pl box/pal ctn./pal. kart./pal.	mq/pl sqm/pal mq/pal qm/pal	kg/pl kgs/pal kg/pal kg/pal
fondo	41,2x82,7	10	3	1,02	23,00	32	32,64	736,00
fondo	30,5x61,4	10	6	1,13	25,80	40	45,12	1032,00
fondo	15,3x61,4	10	12	1,13	25,80	44	49,63	1135,20
muretto	30x30		11		23,10			
mosaico	30x30		11		19,00			
gradino	30,5x30,5		12		25,44			
gradone	30,5x30,5		6		13,80			
gradone angolare	30,5x30,5		2		5,00			
battiscopa	7x30,5		30		16,20			



unicomstarker[®]

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T + 39 (0) 536 926011
F italy + 39 (0) 536 926038
F world + 39 (0) 536 926033
F europe + 39 (0) 536 926023

unicomstarker.com

